

REPISA ZET

Instructivo de Instalación

La Repisa Zet está diseñada para soportar 18 kilogramos de peso, distribuidos uniformemente en su superficie, el kit de instalación incluido se adapta a varios tipos de pared. Se recomienda no instalar en paredes arenosas (superficie que posee una mezcla pobre de cemento con relación a la arena) debido a que el chazo se puede soltar fácilmente.

RECOMENDACIONES DE INSTALACIÓN:

- Al perforar, utilice broca 5/16".
- Verifique que no pasen tubos de agua, gas o electricidad por la pared donde va a instalar la repisa.
- Dependiendo del tipo de pared adicionalmente puede usar los siguientes anclajes:
 - Para paredes de concreto, placa de concreto y paredes de ladrillo sugerimos utilizar chazo expansivo.
 - Para pared de bloque puede utilizar chazo tipo mariposa.


RECOMENDACIONES DE LIMPIEZA:

- Limpie con un paño seco.
- Evite someter a la humedad.
- No utilice solventes químicos ni abrasivos.
- Producto para uso en interiores.
- Evite la exposición a la luz solar directa y permanente.


RECOMENDACIONES GENERALES:

- Evite pegar cinta adhesiva sobre la superficie de la repisa.
- Al Instalar: evite ubicar la repisa a la altura de la frente porque podría golpearse.
- Procure usar el producto para objetos que no superen la superficie de la repisa y el peso estipulado en la etiqueta.

Este producto incluye:



2 Soportes Zet




1 Entrepañó



4 Tornillos Drywall
10x2"



2 Tornillos 6X
3/4"



4 Chazos de plástico
5/16"

Instalación:

1. Marque con un lápiz los dos huecos del soporte Zet como lo muestra la imagen. Recuerda medir la distancia entre soportes tomando en cuenta la muesca de la superficie donde encajan los

2. Con una broca 5/16" perfora e introduzca los chazos en los huecos.

3. Fije los soportes a la pared con los tornillos 10x2".

4. Inserte el entrepañó de forma diagonal dentro de los soportes. Recuerde encajar las muescas de la superficie con los soportes. El entrepañó debe entrar de forma perpendicular como se muestra en la siguiente imagen.

5. Ajuste el entrepañó de los soportes con los tornillos de 6X 3/4".

Términos de la Garantía:

Garantizamos la calidad del producto adquirido. Para su completa satisfacción y óptima utilización recomendamos: omitir su instalación en superficies arenosas; soportar máximo el peso recomendado y evitar ubicar objetos superiores al área de la repisa. De requerir cambio, se debe solicitar dentro de los seis (6) meses siguientes a su compra, sin evidencias de mal uso o manipulación y presentando la factura de compra.

CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO

Línea telefónica en Bogotá: +57-601 3000413/318 6834519 - Dirección: Carrera 26 # 23 A - 02 Bogotá, Colombia

Web Site: www.espaciosarmonicos.co - Email: servicioalcliente@espaciosarmonicos.co